

Опросный лист на трансформатор сухой с литой изоляцией Altrafo CRT-PKF

Сведения о заказчике:

Название фирмы:	
Контактное лицо *:	
Должность *:	
Телефон/факс *:	
E-mail:	

Технические данные трансформатора:

Номинальная мощность трансформатора *:		кВА
Первичное напряжение *:		кВ
Вторичное напряжение *:		кВ
Напряжение короткого замыкания:		4%
		6%
		Другое (укажите)
Номинальная частота*:		50Гц
		Другое (укажите)
Переключение без возбуждения (ПБВ):		±2*2,5%
		Другое (укажите)
Материал обмоток		Алюминий
		Медь
Группа соединения обмоток*:		
Δ/У-н 11 У/У-0		Другое (укажите)
Потери холостого хода:		Вт
Потери короткого замыкания (при 75С):		Вт
Потери короткого замыкания (при 120С):		Вт
Уровень шума:		дБ
Кожух *:		IP00 (без кожуха)
		Другое (IP20, IP23, IP31)
Принудительное охлаждение		да
		нет
Виброопоры		да
		нет
Исполнение выводов высокого напряжения		Кабель
		Шина (указать направление)
Исполнение выводов низкого напряжения		Кабель
		Шина (указать направление)
Дополнительные сведения и условия:		
Количество *:		шт.

Поля, отмеченные символом (*), обязательны для заполнения

Стандартная комплектация включает транспортные ролики, подъемные ушики, болты заземления, температурный контроллер и датчики тепловой защиты. В стандартной комплектации трансформатор рассчитан на работу при температуре окружающей среды от -25°C до +40°C. Для запроса трансформатора с дополнительными комплектующими и на другой температурный диапазон укажите их в графе «Дополнительные сведения и условия».